



* Łącząc arkusze na długości należy przyjąć zakładki - 25 mm przednią i 30 mm tylną.
Suma zakładek dla arkusza z pełnym tylnym przetłoczeniem to 55 mm

długość modułu:	350 mm
wysokość przetłoczenia:	25 mm
wysokość profilu:	25 mm
szerokość użytkowa:	1150 mm
szerokość całkowita:	~1197 mm
waga 1 m ²	4,7 kg/m ²
max. zalecana długość arkusza:	5305 mm
min. długość arkusza:	755 mm
min. nachylenie połaci:	9°
akcesoria:	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, gąsiory, folie, okna

powłoki zabezpieczające	grubość powłoki	odporność na korozję	odporność na UV	możliwość obróbki	gwarancja
poliester połysk	25 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy	35 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy gruboziarnisty	35 µm	***	**	**	10 lat
PUREX	26 µm	***	**	**	15 lat
PURLAK	50 µm	****	***	***	do 30 lat
PURMAT	50 µm	****	****	***	do 30 lat
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	do 30 lat

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę

długości arkuszy pełno modułowych

moduły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
GRYF 350/25	0,755	1,105	1,455	1,805	2,155	2,505	2,855	3,205	3,555	3,905	4,255	4,605	4,955	5,305	5,655	6,005	6,355	6,705	7,055

*cięcie na wymiar jest realizowane co 5cm



CE PN – EN 14782

Data realizacji: 31.03.2015
Data aktualizacji: 6.05.2016

