



* Łącząc arkusze na długości należy przyjąć zakładki - 30 mm przednią i 35 mm tylną.
Suma zakładek dla arkusza z pełnym tylnym przetłoczeniem to 65 mm



długość modułu:	350 mm
wysokość przetłoczenia:	25 mm
wysokość profilu:	35 mm
szerokość użytkowa:	1080 mm
szerokość całkowita:	~1179 mm
waga 1 m ²	4,7 kg/m ²
max. zalecana długość arkusza:	5315 mm
min. długość arkusza:	765 mm
min. nachylenie połaci:	9°
akcesoria:	wkręty, uszczelki, kołnierze uszcz., obróbki, farby zaprawkowe, gąsiorzy, folie, okna

powłoki zabezpieczające	grubość powłoki	odporność na korozję	odporność na UV	możliwość obróbki	gwarancja
poliester połysk	25 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy	35 µm	***	**	**	10 lat
poliester matowy gruboziarnisty	35 µm	***	**	**	10 lat
PUREX	26 µm	***	**	**	15 lat
PURLAK	50 µm	****	***	***	do 30 lat
PURMAT	50 µm	****	****	***	do 30 lat
Colorcoat HPS 200	200 µm	****	****	****	do 30 lat

Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę

długości arkuszy pełno modułowych

moduły	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OPTIMA Arad 350/25	0,765	1,115	1,465	1,815	2,165	2,515	2,865	3,215	3,565	3,915	4,265	4,615	4,965	5,315	5,665	6,015	6,365	6,715	7,065

*cięcie na wymiar jest realizowane co 5cm



CE PN – EN 14782

Data realizacji: 31.03.2015
Data aktualizacji: 6.05.2016

