

Ruukki Frigge

Blachodachówka modułowa Ruukki Frigge. Serce Twojego domu.

Ruukki® Frigge to nowoczesny i estetyczny dach na każdą kieszeń. Prosta, ciekawa forma oraz szeroki wybór powłok i kolorów blachodachówki modułowej Ruukki Frigge – to cechy, które pozwolą spełnić oczekiwania każdego Klienta.

Blachodachówka Ruukki Frigge posiada szereg unikalnych cech wpływających pozytywnie na proces montażu, użytkowania oraz wygląd całego dachu m.in.:

- modułowość, dzięki której dach jest łatwy w transporcie oraz montażu, a ilość odpadów jest zredukowana do minimum
- symetryczny kształt blachodachówki pozwalający na montaż w dowolnym kierunku, tj. od lewej do prawej i od prawej do lewej
- duża powierzchnia podparcia na łacie, poprawiająca odporność na uszkodzenia podczas montażu i ułatwiająca montaż akcesoriów dachowych
- cięcie po fali poprawiające estetykę połączeń i krawędzi dachu
- specjalne zagłębienia montażowe ułatwiające posadowienie wkrętów

Modułowa blachodachówka Ruukki Frigge doskonale wpisuje się we współczesne trendy architektoniczne i potrzeby wszystkich Klientów.



WYŚLIJ ZAPYTANIE O OFERTĘ


Informacje techniczne

Kod produktu	TS41-350-1185
Wysokość modułu	41 mm
Długość modułu	350 mm
Szerokość efektywna	1185 mm
Szerokość całkowita	1213 mm
Długość efektywna	700 mm
Długość całkowita	720 mm
Waga 1 szt.	0.5 mm / 3.9 kg
Jednostka sprzedaży	Sztuka
Powierzchnia efektywna arkusza	0,83 m ²
Minimalny spadek dachu	9°


Dostępne klasy jakości

- Klasa jakości Ruukki 50, co oznacza 50 lat gwarancji technicznej oraz 25 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 40, co oznacza 40 lat gwarancji technicznej oraz 15 lat gwarancji estetycznej.
- Klasa jakości Ruukki 30, co oznacza 30 lat gwarancji technicznej oraz 10 lat gwarancji estetycznej.


Dostępne kolory




Czarny ~RAL 9005




Antracytowy ~RAL 7021




Grafitowy ~RAL 7024




Czekoladowobrązowy ~RAL 8017



Ceglasty ~RAL 8004



Wiśniowy ~RAL 3009



Szary ~RAL 7045

Dokumenty do pobrania



Katalog blachodachówka modułowa Ruukki Frigge

PDF, 7,8 MB



Instrukcja montażu - Ruukki Frigge

PDF, 0,9 MB



Opis produktu - Ruukki Frigge

PDF, 346,4 KB




Cennik Ruukki - pokrycia dachowe, rynny, akcesoria: ważny od 28.08.2023

PDF, 8,2 MB




Kompletny dach



→ Gąsior do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge

Specjalnie zaprojektowana obróbka do pokrycia Ruukki Frigge.




→ Pas skroplinowy

Obróbka służąca odprowadzeniu skroplin poza krawędź dachu.



→ **Pas nadrynnowy**

Obróbka służąca do zabezpieczenia krawędzi startowej dachu.



→ **Wiatrownica do blachodachówki modułowej Ruukki Frigge**

Specjalna wiatrownica zaprojektowana do pokrycia Ruukki Frigge, która skutecznie zabezpiecza krawędzie dachu przed wiatrem i deszczem.



→ **Podstawa kominka wentylacyjnego / sanitarnego VILPE do blachodachówki Frigge**

Do podstawy należy dobrać rodzaj kominka wentylacyjnego.



→ **Membrana dachowa Ruukki H-Fix**

Trójwarstwowa membrana H-Fix odznacza się doskonałymi właściwościami paroprzepuszczalnymi.



→ Ława kominiarska do blachodachówek

Ława kominiarska pozwala na bezpieczne poruszanie się po dachu.



→ Kominiek Ecoline Premium do blachodachówek Ruukki Frigge

Nieizolowany kominiek do wentylacji grawitacyjnej z odprowadzeniem kondensatu.



→ **Drabina dachowa do blachodachówek**

Drabina dachowa pozwala na bezpieczne przemieszczanie się na odcinku pomiędzy okapem, a kalenicą.



→ **Bariera przeciwsniegowa do blachodachówek**

Bariera przeciwsniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.



→ Rura przyłączeniowa do kominków Ecoline Premium

Rura służy do połączenia kominka wentylacyjnego z przewodem wentylacyjnym.